

Il Foglio

DEL GRUPPO CDA



With C.D.A. Group to Win

Perforza

PERFORMA di ISEO nasce e viene sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato europeo dal punto di vista dimensionale con due versioni di interasse: interasse 85 e interasse 92. Può essere azionata da un cilindro a profilo europeo con camma DIN dritta o sporgente fino a 45°. I catenacci supplementari traslanti e smussati facilitano l'ingresso nella contropiastra garantendo così una chiusura assolutamente ermetica. Niente di meglio per ottimizzare il risparmio energetico: abbinare PERFORMA ai serramenti di ultima generazione.



È progettata e testata

secondo le norme europee EN 12209:05 e prEN 15685:09. Resiste allo sfondamento laterale di una spinta superiore a 1.000 kg ed ad un carico frontale superiore ai 600 kg. Resiste per più di 240 ore alla corrosione in ambiente salino. Durata: superiore a 200.000 cicli d'apertura e chiusura con carico sull'anta di 120N.

Esempio di certificazione: serratura Performa multipunto modelli 7232 - 7235

3 X 8 A 0 G 6 0 3



È compatibile

Lo spessore della cassa è di 15 mm quindi perfettamente compatibile con qualsiasi tipo di profilo e supporto.

È sigillata

Ha la cassa chiusa: ciò impedisce che trucioli di lavorazione del profilo possano penetrare nel meccanismo di funzionamento. Con dispositivo antisfasatura in assenza del cilindro.



Ha la chiusura agevole

Il meccanismo d'azionamento ad ingranaggi riduce al minimo lo sforzo imposto alla chiave durante la chiusura e l'apertura, risultando in questo modo più dolce ed agevole.



È solida

È disponibile una versione opzionale con catenacci rinforzati per una maggiore resistenza al taglio ed alla foratura.



È ben accessoriata

PERFORMA è ben dotata di accessori che consentono la conversione della serratura: con scrocco, con rullo o versione con tappo per funzione a solo CATENACCIO. Una serratura così versatile garantisce magazzini snelli e flessibili.

ISEO

GRUPPO C.D.A.
Accessori e Automazioni

